

# Analogový modul

Modul se vstupy/výstupy  
s 8 konfigurovatelnými vstupy/výstupy



## Technická specifikace

- zdroj napětí 12-36 VDC
- provozní teplota: -20°C až +60°C
- přenosová rychlost: 9600 Baud
- konektor: šroubové svorky
- skříň: DIN rail plastová skříň
- protokol: ASCII znaky
- LED zobrazení: Power, komunikace, Status na jeden kanál
- napěťová ochrana (RS485): ESD 16kV
- příkon: 1 W
- Watchdog
- 8 konfigurovatelných vstupů/výstupů

## Podporované senzory

- 0-10 Volt výstup (v krocích po 100 mV)
- 0-10 Volt vstup (v krocích po 10 mV)
- 4-20 mA vstup (v krocích po 0,1 mA)

## Možnosti použití

- Měření CO2 a kvality vzduchu v pokoji
- Měření tlaku a tlakových rozdílů
- Měření vlhkosti a deště
- Měření větru (směr, rychlost,...)
- Měření hladiny kapaliny a distancí
- Měření slunečního svitu

## Speciální funkce

- Multifunkční: konfigurovatelné vstupy
- Modulární: kdykoliv lze rozšířit
- Možnost přímého napojení na PC/laptop